



SmartBright DN058B

DN058B LED20/865 110-240V D275 RD

Luz empotrable DN058B, 22 W, 2000 lm, diámetro 295mm, 6500K, Haz de luz ancho, Blanco, Circular

La gama SmartBright DN058 representa un salto innovador en diseño, con la última tecnología LED y un diseño confiable con una vida útil superior. Con una eficacia que marca la diferencia, ofrece una solución de iluminación duradera y eficiente, ideal para cualquier espacio interior. Esta solución innovadora combina un rendimiento superior con un presupuesto que se adapta a su bolsillo.

Datos del producto

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Período de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	2000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	91 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	865 blanco fría
Tipo óptico	Haz de luz ancho

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	110 a 240 V
Frecuencia de línea	50 o 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	22 W
Factor de potencia (fracción)	0.5
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Luz empotrable DN058B

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	295 mm
Ancho total	295 mm
Altura total	35 mm
Diámetro total	295 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	35 x 295 x 295 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03
Peso neto (pieza)	0.150 kg
Forma de luminaria	Circular
Tipo de instalación	Para empotrar
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento CE de la UE	Sí

Otras certificaciones	CB / EMC / LVD / ROHS REACH
Garantía	2 años
EyeComfort	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	35.000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN058B LED20/865 110-240V D275 RD
Nombre del producto completo	DN058B LED20/865 110-240V D275 RD
Código del pedido	911401803588
N.º de material (12NC)	911401803588
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103318381
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8721103318381

Plano de dimensiones

