

Sirene elettriche industriali

Industrial electric motor sirens

V $\sim$ 12-24-48-110-240 ($\pm 10\%$)	$\equiv$	$\sim$ 50/60 Hz	On: 1 min. Off: 10 min. (BA=On ∞)
autoestinguente self-extinguishing	IP 43		
		$^{\circ}\text{C}$ -30 +40	M 12





**MINI CELERE
MINI CELERE BA**
MCL
MCL BA
(11) (19) (29)

V $\sim$	12	24	48	110	240
A	2.7	1.47	0.85	0.37	0.22
dB(A)1m	88	94	100	96	101
Hz	1020	1350	1520	1450	1730
On: 1 min. Off: 10 min.					

MCL12DA	42000
MCL24DA	42001
MCL48DA	42002
MCL110DA	42003
MCL240DA	42005

V $\equiv$	12	24
A	1.3	0.55
dB(A)1m	97	100
Hz	1200	1300
On ∞		

MCLBA12D	42006
MCLBA24D	42007



Kg. 0,4
BA Kg. 0,3





**CELERE
CELERE BA**
CL
CL BA
(11) (19) (29)

V $\sim$	12	24	48	110	240
A	9.2	7.8	3.6	0.92	0.65
dB(A)1m	100	109	108.5	104.5	110
Hz	1020	1380	1410	1060	1430
On: 1 min. Off: 10 min.					

CL12DA	42020
CL24DA	42021
CL48DA	42022
CL110DA	42023
CL240DA	42025

V $\equiv$	12	24
A	2.5	1.1
dB(A)1m	103	103
Hz	950	950
On ∞		

CLBA12D	42026
CLBA24D	42027



Kg. 1,2
BA Kg. 0,6





**SUPER CELERE
SUPER CELERE BA**
SCL
SCL BA
(11) (19) (46)

V $\sim$	12	24	48	110	240
A	13.5	7	6	1.7	1.2
dB(A)1m	111	112	113.5	111.5	113.5
Hz	800	900	1060	970	1120
On: 1 min. Off: 10 min.					

SCL12DA	42040
SCL24DA	42041
SCL48DA	42042
SCL110DA	42043
SCL240DA	42045

V $\equiv$	12	24
A	9.5	5.0
dB(A)1m	114	114
Hz	820	820
On ∞		

SCLBA12D	42046
SCLBA24D	42047



Kg. 1,6
BA Kg. 1,5

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore. Termointerruttore di protezione motore montato nelle versioni 110V-240V nei modelli CL-SCL-CT-SCT.
Black option available on request. Thermal circuit breaker to protect the motor installed in versions 110V-240V of types CL-SCL-CT-SCT.