



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador luminoso
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operario	retorno de resorte
Perfil de operador	Green flush, unmarked
Información agregada del operador	Protección metálica extendida

Complementario

Material del bisel	<= 3 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
1 tubo de neón	LED
Fuente de luz	LED de alta luminosidad
Base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Direct
[Us] tensión de alimentación asignada	220...240 V AC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Endurancia mecánica	5000000 ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	0.55 A at 125 V, DC-13, A600-Q600 conforming to NEMA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	IEC 60947-1 2.5 kV

Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA
Poder asignado de corte	1.2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA 3 kA at 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 0.55 kA en 250 V DC-13 0.27 kA en 600 V DC-13 0.1 kA en 125 V DC-13
Anchura global CAD	54 mm
Altura global CAD	42 mm
Fondo global CAD	106 mm
Descripción terminales ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Peso del producto	0.175 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Normas	UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Packing Units

Paquete 1 Peso	226.796 g
Paquete 1 Altura	12.903 cm
Paquete 1 ancho	5.080 cm
Paquete 1 Largo	32.774 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------