

Product details page



MOSAIC LEGRAND

Toma RJ45 Cat. 6 UTP Mosaic 2 mód. blanco

REF. 076564 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060765644

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Características del producto:

- RJ45 Cat 6 : Data rate up to 1 GigaBit/s. This allows you to download a 1 GigaBytes file in 8 seconds.
- Support high capacity PoE applications. Power over Ethernet pass electric power along with data on twisted pair Ethernet cabling.
- Equipped with a transparent protective dust cover protecting the connector.
- 2 modules
- White

Montaje en superficie	No
Montaje empotrado	Si
Instalación de conducto	Si
Caja montada en suelo/subterránea	Si
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamiento	Si
Apto para el número de tomas/acoplamiento	1
Categoría	6
Color	Blanco
Número RAL	9003
Método de conexión	Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados	No

Clase de protección (IP)	IP20
Codificación de colores	Si
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	33.7 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Profundidad de instalación	25.2 mm
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura de funcionamiento	-40-70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Diámetro de tubo para producto montado en pared	0-0 mm
Diámetro máximo de entrada de cables	9 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable

Conexión de puesta a tierra separada	No
Con cuadro de texto	Si
Alivio de tensión del cable separado	No
Tipo de montaje de conexión de blindaje	Ninguno
Dirección de salida	Recto
Con protección contra el polvo	Si

Distancia entre centros de fijación vertical	0-0 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	0-0 mm
Soporte del cable	No aplicable

Documentación:

Documentación Técnica

 LE01557AK.pdf | PDF (1.59Mo)

 F00949EN-08.pdf | PDF (0.78Mo)


Acuerdos y certificados

 LGRP-00945-V02.01-FR.pdf | PDF (0.8Mo)


 AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)

 AoC-SA51_SB51_ac109587 | (0.06Mo)


 AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025 | (0.07Mo)

 AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047 | (0.08Mo)

 AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (| (0.08Mo)

 AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024 | (0.07Mo)

 AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056 | (0.06Mo)

 AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026 | (0.07Mo)

 LGRP-00945-V02.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)

 AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057 | (0.06Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

BIM-LEGRAND-MOSAIC-2025-ENGLISH.rvt | RVT (125.73Mo)